

## Hosszú élettartamú zsír, MOS2

- Kiemelkedő tulajdonságok
  - ▶ Rendkívüli nyomásállóság
  - ▶ Lítiumszippan alapú, rendkívül hatékony adalékanyagokkal, EP adalékokkal és szilárd kenőanyaggal
  - ▶ Nagyon jó tapadási tulajdonságok
- Tökéletes teljesítmény
  - ▶ Molibdén-diszulfidot tartalmaz
  - ▶ Megbízhatóan minimalizálja a súrlódást és a kopást
  - ▶ Nagy teherbíró képesség
  - ▶ Kiváló kenő- és elválasztóhatás
- Növeli az anyag élettartamát
  - ▶ Megbízhatóan csökkenti a súrlódást és a kopást
  - ▶ Megakadályozza a berágódást és a hideghegesztést
  - ▶ Nagyon jó korrózióvédelem

### Felhasználási területek

- A speciális kenőanyagoknak köszönhetően nagyon jól használható csúszó- és görgőscsapágyakban, valamint nagy terhelésnek kitett, homokinetikus csuklóknál, csapágyaknál, nyelveknél, vezetőelemeknél és meneteknél. Általánosan alkalmazható szélsőséges körülmények között gépjárművek, szerszámgépek, építőipari gépek összeszerelése, karbantartása és javítása során.

### Felhasználásra vonatkozó megjegyzések

- Tisztítsa meg a felületeket. A felületeknek tisztáknak, szárazaknak, por- és zsírinteseknek kell lenniük.
- Vigye fel a MOS2 kenőzsírt ecsettel a megtisztított felületekre.
- Az alkalmazástól és az alkalmazási területtől függően használjon megfelelő mennyiséget, és távolítsa el a felesleges anyagot.

### Technikai adatok

Szín	fekete
Vegyí bázis	Mineral oil
Thickener	Lithium
Solids	MoS <sub>2</sub>
Illat	zsíros
VKA érték	3200 N
NLGI osztály	2
Base oil viscosity (40 °C)	110 mm <sup>2</sup> /s
EMCOR teszt	1 - 1 (salt water)
hőállóság	-30 °C - 135 °C
Tárolható	36 hónap

megnevezés	Kiszerezés	Tartalom	cs.e. tubus	cikkszám
Hosszú élettartamú zsír	tubus	90 g	1/12	399290

c.cs.: 04.021

